



Limpeza e Manutenção do Alumínio

- ✓ O alumínio necessita de ser limpo regularmente para evitar que este se danifique de forma mais rápida;
- ✓ Todas as peças de alumínio, sejam elas perfis ou acessórios, devem ser devidamente tratadas, a fim de não sofrerem danos irreparáveis;
- ✓ Verificar anualmente juntas e vedantes nas zonas de junção e encaixe;
- ✓ Manter os furos de drenagem sempre desobstruídos.

Produtos de limpeza a utilizar

- ✓ Para limpar o alumínio pode utilizar uma esponja ou pano macio mergulhado em água corrente e adicionar a este um detergente líquido neutro, diluído em 5%. Nas superfícies de difícil acesso utilize um pincel de cerdas macias.

Produtos de limpeza a evitar

- ✓ Deve evitar limpar as peças de alumínio com esfregões, lixas ou escovas, assim como produtos que possuam derivados do petróleo ou de limpeza à base de solventes (ex: vaselina, diluente, amoníaco, etc.);
- ✓ Se os perfis forem atingidos por colas, silicones, cimento, cal, tintas ou outros componentes utilizados no ramo da Construção Civil, deve remover de imediato, recorrendo a um detergente líquido neutro diluído em água corrente, secando com um pano macio de seguida;
- ✓ Evite limpar janelas ou vidros com papel de jornal.

Manutenção de Ferragens

- ✓ As fechaduras de Portas, Muletas, Dobradiças e Oscilo Batentes devem ser regularmente¹ lubrificadas com óleo em *spray*;
- ✓ Para zonas costeiras deve ser utilizada massa consistente em *spray*;
- ✓ Em janelas de correr, os aros fixos devem ser limpos 2 vezes por mês para evitar que lixos se acumulem nos rolamentos e que possam vir a danificar os materiais;
- ✓ Verificar o funcionamento com ciclos de abertura e fechos regulares.

¹ 2 vezes por ano, no mínimo